


Sicherheits- und Anwendungshinweis



Bitte beachten Sie!

- Sie haben ein Naturprodukt gekauft, das einem natürlichen Veränderungsprozess unterworfen ist. Farbliche Änderungen insbesondere bei intensiver Sonneneinstrahlung sind normal.
 - Die Holzoberflächen dürfen nicht mit Nässe in Berührung kommen. Bei regelmäßiger Reinigung ist es ausreichend, die Oberflächen abzustauben. Bei hartnäckigem Schmutz können die Holzoberflächen auch nebelfeucht gereinigt werden.
 - Alle Elektroteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund platzieren oder montieren.
 - Eine Zugentlastung ist vorhanden. Dennoch bitte nicht am Netzkabel ziehen, um das Gerät vom Strom zu trennen.
 - Es ist dringend zu beachten, dass die delikate Bauweise, insbesondere der Leuchenschirme, eine sorgfältige Behandlung des Produkts erfordert. Eine unsachgemäße Behandlung kann zu Schäden führen.
- Standardmäßig sind Lampenschirme mit Halterungen für E27 Fassungen ausgestattet. Für E14 Fassungen werden jedem Lampenschirm zwei Adapter beigelegt.
 - Montage:
 1. Aufsetzen des Leuchenschirms auf die Fassung, bei E14 Fassungen zuerst einen Adapter, dann den Lampenschirm und nochmals einen Adapter aufschrauben.
 2. Anschließend alle Komponenten mit einer Feststellschraube fixieren.
 3. Leuchtmittel einschrauben.
 - Austausch des Leuchtmittels:
 1. Immer erst den Netzstecker ziehen.
 2. Austausch des defekten Leuchtmittels und einsetzen eines neuen Leuchtmittels - geeignet sind Energiesparlampen und Ledlampen, 40/ 6-8 Watt bzw. 60/ 9-12 Watt.
 - Lampenschirme für Ledbeleuchtung sind mit einer Halterung ausgestattet, um den Schirm auf den Lampenfuß aufstecken zu können.
 - Alle Leuchenschirme aus Holzscheiben sind mit einem Innenkern aus DuPont Tyveks Material zur bessern Lichtverteilung ausgestattet. Dieses Material ist bis 70° hitzebeständig.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Die Leuchte ist nur zur Verwendung innerhalb des Wohnbereichs geeignet.
- Achten sie darauf, dass die Zuleitung nicht beschädigt ist.
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme der Leuchte den korrekten Sitz der Leuchtmittel.
- Defekte Leuchtmittel nur durch Lampen gleicher Bauart, Leistung und Spannung ersetzen.
- Bei der Reinigung der Leuchten ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in Anschlusselemente oder stromführende Teile gelangt.
- Achtung! Vor Beginn der Montage die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung heraus bzw. Schalter auf „Aus“.
- Bei jeglichen Arbeiten oder bei Beschädigungen an der Leuchte ist der Strom abzuschalten und vor dem Wiedereinschalten zu sichern. Bei Leuchten mit Netzstecker ist dieser durch das Herausziehen aus der Steckdose vom Stromnetz zu trennen.
- Lassen Sie vor dem Leuchtmittelwechsel das Leuchtmittel erst ausreichend abkühlen.

Pflegehinweise:

- Reinigen Sie die Leuchten nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand. Vermeiden Sie dabei, dass Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangt. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch. Sollten Sie Reinigungsmittel verwenden, prüfen Sie dieses an verdeckten oder an nicht sichtbaren Stellen. Es dürfen keine scharfen oder scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden, da die Leuchte beschädigt werden könnte (z.B. Fleckenbildung). Lassen Sie die Leuchte nach der Reinigung völlig abtrocknen, bevor Sie diese wieder in Betrieb nehmen.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Kontakt:

Leuchtgestalten

Barbara Raabe
Am Fischertor 6
86152 Augsburg

info@leuchtgestalten.com